

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	622
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	54
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	75
Nb de cannelures CB	33
Ø bol CB [mm]	73
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (04-08) (RG, Z2_, Z3_) - 1.1	75 ch	10.2004 >
COLT (04-08) (RG, Z2_, Z3_) - 1.3	95 ch	06.2004 >
SMART (MCC)		
FORFOUR (454) - 1.1 (454.030)	75 ch	01.2004 >
FORFOUR (454) - 1.3 (454.031)	95 ch	01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.