

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	586
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	78
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (83-87) (C1_A) - 1.2 EL, GL (C15A)	55 ch	02.1984 > 09.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 (C65A)	60 ch	08.1986 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 GL (C15AS)	55 ch	01.1984 > 10.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.5 GLX (C12AS)	70 ch	06.1985 > 04.1988
	75 ch	11.1983 > 04.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.