

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>900</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>78</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
COLT (83-87) (C1_A) - 1.2 EL, GL (C15A)	55 ch	02.1984 > 09.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 (C65A)	60 ch	08.1986 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 GL (C15AS)	55 ch	01.1984 > 10.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.5 GLX (C12AS)	70 ch	06.1985 > 04.1988
	75 ch	11.1983 > 04.1988

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.