

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	612
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	54
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	77

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
GALANT (87-92) (E3_A) - 1.8 (E32A)	90 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 1.8 Turbo-D (E34A)	75 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	04.1989 > 10.1992
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 1.8 (N11W)	116 ch	06.1996 > 08.1999
	122 ch	10.1991 > 08.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.