

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	907
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	78
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	78
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (78-83) (A15_A) - 1.2 GL (A151A)	55 ch	12.1978 > 01.1984
COLT (78-83) (A15_A) - 1.4 GLX,GT (A152A)	70 ch	05.1979 > 01.1984
COLT (78-83) (A15_A) - 1.4 Turbo (A152A)	105 ch	09.1981 > 01.1984
COLT (83-87) (C1_A) - 1.6 Turbo ECi (C13A)	105 ch	07.1986 > 04.1988
	125 ch	02.1984 > 04.1988
LANCER (79-83) (A17_) - 1.2 (A171)	54 ch	01.1980 > 12.1981
LANCER (79-83) (A17_) - 1.4 GLX (A172)	68 ch	09.1979 > 02.1983
LANCER (79-83) (A17_) - 1.6 (A174)	82 ch	09.1979 > 02.1983
	84 ch	01.1981 > 02.1983

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.