

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	615
Nb de cannelures CR	24
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	52
Ø bol CR [mm]	81
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	79
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN		
CHERRY (82-87) (N12) - 1.5 Turbo	105 ch	01.1983 > 12.1985
PRAIRIE (M10, NM10) - 1.5 S (M10)	75 ch	01.1984 > 12.1987
SUNNY (82-86) (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.