

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	817
Nb de cannelures CR	23
Nombre de dents, anneau ABS	43
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	72
Filetage (CR)	M18X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	46
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	73
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	64
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN

PIXO (UA0) - 1.0	68 ch	06.2009 >
------------------	-------	-----------

SUZUKI

ALTO (2009-) (GF) - 1.0	68 ch	01.2009 >
-------------------------	-------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.