

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>625</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>42</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>55</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>75</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### NISSAN

ALMERA (00-06) (N16) - 1.5	90 ch	07.2000 >
	98 ch	10.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.