


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	615
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	92
Ø épaulement CB [mm]	39

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN		
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
	67 ch	03.1986 > 04.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 D (SLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 D (FSLT72, T12)	67 ch	05.1988 > 12.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.