

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	634
Nb de cannelures CR	29
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	67
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	88
Ø épaulement CB [mm]	39

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN		
PATHFINDER IV (R52) - 2.5 dCi 4WD	190 ch	09.2012 >
NAVARA (2004-) (D40) - 2.5 dCi 4WD	171 ch	08.2008 >
NAVARA (2004-) (D40) - 2.5 dCi AWD	171 ch	10.2006 >
	174 ch	07.2005 >
	190 ch	12.2009 >
NAVARA (2004-) (D40) - 3.0 dCi AWD	231 ch	02.2010 >
	231 ch	03.2010 >
PATHFINDER (05-10) (R51) - 2.5 dCi	190 ch	08.2010 >
PATHFINDER (05-10) (R51) - 2.5 dCi 4WD	171 ch	10.2006 >
	174 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.