

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	575
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	44
Ø bol CR [mm]	72
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	68

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SUZUKI		
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 (SA310, AA41, AA43)	50 ch	10.1983 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 Turbo (SA310)	71 ch	02.1985 > 12.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51)	68 ch	10.1984 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51, AA53)	73 ch	10.1984 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA53)	64 ch	08.1986 > 03.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33)	101 ch	08.1986 > 03.1989

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.