

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	600
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	48
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	75

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SUZUKI		
VITARA (ET, TA) - 1.6 (ET)	82 ch	07.1988 > 12.1991
VITARA (ET, TA) - 1.6 (TA)	80 ch	07.1988 > 01.1995
VITARA (ET, TA) - 1.6 16V (ET)	97 ch	07.1990 > 12.1994
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 (TA)	80 ch	07.1988 > 01.1995
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 16V (ET)	97 ch	07.1990 > 03.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.