


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	615
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Ø bol CR [mm]	68
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	72
	Palier CB non livré

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SUZUKI		
BALENO (EG) - 1.3 i 16V	85 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO (EG) - 1.6 i 16V 4x4	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.3 i 16V	85 ch	07.1995 > 08.1998
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	07.1995 > 12.1998
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.6 i 16V 4x4	98 ch	07.1995 > 12.1998
BALENO Break (EG) - 1.3 16V	86 ch	03.1997 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	08.1996 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.6 i 16V 4x4	98 ch	08.1996 > 05.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.