

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>580</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Ø bol CR [mm]	<b>72</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>69</b>
	<b>Palier CB non livré</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>SUZUKI</b>		
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 (SF416, AH14)	95 ch	11.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 4WD (SF416, AJ14)	95 ch	11.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 i (SF416, AH14)	92 ch	01.1990 > 05.2001
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 i 4WD (SF416, AJ14)	92 ch	01.1990 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 GTi (SF413, AA34)	101 ch	03.1989 > 05.2001

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.