

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	620
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M28X150
Ø épaulement CR [mm]	69
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	94
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	103
Ø épaulement CB [mm]	47

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

TOYOTA		
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 2.7 i 4x4	152 ch	11.1995 > 03.1996
4 RUNNER (89-96) (_N130) - 3.4 i 4x4	185 ch	11.1995 > 03.1996
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	125 ch	04.1996 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	178 ch	04.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.