

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>635</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>34</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.4 VVT-i	97 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 1.4 VVT-i	97 ch	08.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.4 VVT-i	97 ch	01.2002 >
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 1.4 VVT-i	97 ch	01.2002 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.