

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>650</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>80</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>82</b>
Nb de cannelures CB	<b>20</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 1.6	110 ch	04.2004 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 1.8	129 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.