

## DONNEES TECHNIQUES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm]      | <b>895</b>                                    |
| Nb de cannelures CR          | <b>26</b>                                     |
|                              | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Filetage (CR)                | <b>M22X150</b>                                |
| Forme du joint CB            | <b>triangulaire</b>                           |
| Ø épaulement CR [mm]         | <b>55</b>                                     |
| Position du clip de maintien | <b>CB</b>                                     |
| Type de couronne ABS         | <b>Moyeu</b>                                  |
| Ø bol CR [mm]                | <b>86</b>                                     |
| Nb de cannelures CB          | <b>20</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]                | <b>82</b>                                     |
| Ø épaulement CB [mm]         | <b>35</b>                                     |


## PHOTOS

## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>TOYOTA</b>                    |       |                   |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| YARIS (05-11) (_P9) - D-4D       | 90 ch | 01.2006 > 12.2012 |
| YARIS (2011-) (_P13_) - 1.4 D-4D | 90 ch | 09.2011 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.