

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique à dépression avec capteur
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CHRYSLER		
SEBRING (07-10) (JS) - 2.0 CRD	140 ch	07.2007 >
SEBRING (07-10) Cabriolet (JS) - 2.0 CRD	140 ch	07.2007 >
DODGE		
AVENGER - 2.0 CRD	140 ch	06.2007 >
CALIBER - 2.0 CRD	140 ch	06.2006 >
JOURNEY - 2.0 CRD	140 ch	06.2008 >
JEEP		
COMPASS - 2.0 CRD	140 ch	08.2006 >
COMPASS - 2.0 CRD 4x4	140 ch	09.2006 >
PATRIOT (MK74) - 2.0 CRD	140 ch	01.2008 >
MITSUBISHI		
GRANDIS - 2.0 DI-D	136 ch	09.2005 >
	140 ch	02.2007 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 2.0 DI-D	140 ch	01.2008 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 2.0 DI-D	140 ch	06.2008 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 DI-D	140 ch	02.2007 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.0 DI-D Van	140 ch	12.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.