

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDI	163 ch	08.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDi quattro	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDI	163 ch	08.2008 >
	170 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDI quattro	170 ch	08.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TDI quattro	163 ch	04.2009 >
	170 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI	170 ch	08.2008 >
	163 ch	08.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI quattro	170 ch	08.2008 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TDI	163 ch	05.2009 >
	170 ch	05.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI	163 ch	09.2009 >
	170 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI quattro	170 ch	09.2009 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TDI	163 ch	04.2009 >
	170 ch	11.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TDI	163 ch	04.2009 >
	170 ch	10.2008 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 2.0 TDI	163 ch	03.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 2.0 TDI	163 ch	05.2011 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TDI quattro	163 ch	11.2008 >
	170 ch	11.2008 >
SEAT		
EXEO (3R2) - 2.0 TDI	170 ch	03.2009 >
EXEO ST (3R5) - 2.0 TDI	170 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.