

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1210
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	590
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	26
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	Ø9,5mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec
Accessoires	sans support en caoutchouc Fixation filetée

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE S (2006-) (W221) - S320 3.2 CDI (221.022)	235 ch	12.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S350 3.5 (221.056, 221.156)	272 ch	10.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S400 3.5 Hybrid	279 ch	01.2009 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S420 4.2 CDI	320 ch	10.2006 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S450 4.5	340 ch	12.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S500 5.0 (221.071, 221.171)	388 ch	10.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S600 6.0 (221.176)	517 ch	12.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S63 6.2 AMG	525 ch	10.2006 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S65 6.0 AMG	612 ch	12.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.