

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1330
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	105
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	27
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

KIA		
CARNIVAL (01-06) (GQ) - 2.4	148 ch	12.2001 > 10.2006
CARNIVAL (01-06) (GQ) - 2.5 V6	150 ch	10.2001 >
CARNIVAL (01-06) (GQ) - 2.7	169 ch	07.2004 > 10.2006
CARNIVAL (01-06) (GQ) - 2.9 CRDi	144 ch	10.2001 >
CARNIVAL (01-06) (GQ) - 2.9 TD	126 ch	10.2001 >
CARNIVAL (01-06) (GQ) - 3.5	194 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.