

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Longueur [mm]	1145
Fixation	2 (Ø12mm) - 2 Ø10mm
Entraxe de fixation [mm]	440
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F17x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Entraxe de fixation [mm]	335
Livré sans Silentbloc (FEBEST-AUTO réf TAB-326x2, TAB-327x2)	

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|-------------------------------------------------|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) - 2.0 D-4D	116 ch	08.2001 >
AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) - 2.0 VVT-i	150 ch	08.2001 >
AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) - 2.4 VVTi GLS	156 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.