

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1160
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	92
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	43
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ACCENT (00-05) (LC) - 1.3	75 ch	01.2000 >
	83 ch	01.2000 >
	84 ch	08.2002 >
	86 ch	01.2000 >
ACCENT (00-05) (LC) - 1.5	90 ch	01.2000 >
	102 ch	09.2000 >
ACCENT (00-05) (LC) - 1.5 CRDi	82 ch	04.2002 >
ACCENT (00-05) (LC) - 1.6	105 ch	12.2002 >
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.3	75 ch	01.2000 >
	86 ch	01.2000 >
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.5	90 ch	01.2000 >
	105 ch	09.1999 > 10.2002
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.5 CRDi	82 ch	01.2002 >
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.6	105 ch	12.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.