

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1120
Fixation	1(Ø14mm)-1(14x16mm)
Entraxe de fixation [mm]	270
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	58
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

RENAULT		
VEL SATIS (BJ0_) - 2.0	147 ch	04.2005 >
VEL SATIS (BJ0_) - 2.0 16 V Turbo	170 ch	04.2004 >
VEL SATIS (BJ0_) - 2.0 16V Turbo (BJ0K)	163 ch	06.2002 >
VEL SATIS (BJ0_) - 2.0 dCi	150 ch	08.2005 >
	173 ch	01.2006 >
VEL SATIS (BJ0_) - 2.2 dCi	140 ch	09.2004 >
VEL SATIS (BJ0_) - 2.2 dCi (BJ0E)	150 ch	06.2002 >
VEL SATIS (BJ0_) - 2.2 dCi (BJ0H)	116 ch	04.2004 >
VEL SATIS (BJ0_) - 3.0 dCi	181 ch	06.2006 >
VEL SATIS (BJ0_) - 3.0 dCi (BJ0J0B)	177 ch	06.2002 >
VEL SATIS (BJ0_) - 3.5	231 ch	10.2004 >
VEL SATIS (BJ0_) - 3.5 V6 (BJ0V, BJ0U)	241 ch	06.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.