

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	THYSSEN KRUPP
Longueur [mm]	1130
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	275
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	27
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
SL (03-11) (R230) - 65 AMG (230.479)	612 ch	03.2004 >
SL (03-11) (R230) - 65 AMG Black Series	670 ch	07.2008 >
SL (03-11) (R230) - 280	231 ch	03.2008 >
SL (03-11) (R230) - 300	231 ch	04.2009 >
SL (03-11) (R230) - 350	272 ch	03.2006 >
	316 ch	04.2008 >
SL (03-11) (R230) - 350 (230.467)	245 ch	03.2003 >
SL (03-11) (R230) - 500	388 ch	03.2006 >
SL (03-11) (R230) - 500 (230.475)	306 ch	10.2001 >
SL (03-11) (R230) - 600	517 ch	03.2006 >
SL (03-11) (R230) - 600 (230.476)	500 ch	04.2003 >
SL (03-11) (R230) - 55 AMG	517 ch	03.2006 >
SL (03-11) (R230) - 55 AMG (230.474)	476 ch	10.2001 > 06.2002
SL (03-11) (R230) - 55 AMG Kompressor (230.474)	500 ch	06.2002 >
SL (03-11) (R230) - 63 AMG	525 ch	03.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.