

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAAB
Longueur [mm]	530
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	460
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	40
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>SAAB</b>		
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 i	122 ch	01.2004 > 12.2004
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 t	150 ch	09.2002 > 12.2004
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	120 ch	09.2004 > 12.2004
	150 ch	09.2004 > 12.2004
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t	175 ch	09.2002 > 12.2004
	210 ch	09.2002 > 12.2004
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t BioPower	210 ch	09.2002 > 12.2004
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 Turbo Performance	252 ch	04.2004 > 12.2004
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.2 TiD	125 ch	09.2002 > 12.2004
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t	150 ch	08.2003 > 12.2004
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t	175 ch	08.2003 > 12.2004
	210 ch	08.2003 > 12.2004
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 Turbo Performance	252 ch	04.2004 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.