

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1140
Fixation	Bride L.43mm Ø47mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

KIA		
SEPHIA (97-04) - 1.5 i	80 ch	11.1997 > 12.2000
SEPHIA (97-04) - 1.6 i	80 ch	11.1997 > 12.2000
SEPHIA (97-04) - 1.8 i 16V	112 ch	11.1997 > 12.2000
SEPHIA (97-04) A 3 Volumes - 1.5 i	80 ch	11.1997 > 12.2000
SEPHIA (97-04) A 3 Volumes - 1.6 i	80 ch	11.1997 > 12.2000
SEPHIA (97-04) A 3 Volumes - 1.8 i 16V	112 ch	11.1997 > 12.2000
SHUMA (97-04) (FB) - 1.5 i 16V	88 ch	10.1997 > 03.2001
SHUMA (97-04) (FB) - 1.8 i 16V	110 ch	10.1997 > 03.2001
SHUMA (97-04) (FB) A 3 Volumes - 1.5	80 ch	03.1996 > 12.1998
SHUMA (97-04) (FB) A 3 Volumes - 1.5 i 16V	88 ch	10.1997 > 10.2001
SHUMA (97-04) (FB) A 3 Volumes - 1.8 GX	116 ch	05.1999 > 10.2001
SHUMA (97-04) (FB) A 3 Volumes - 1.6	101 ch	05.2001 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.