

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1285
Fixation	2 (Ø14mm) - 1 Ø12mm
Entraxe de fixation [mm]	365
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	75
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
	Fixation ronde, E/S non aligné à la fixation

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>CHRYSLER</b>		
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3	174 ch	01.2005 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 AWD	174 ch	01.2005 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 Flex-Fuel	174 ch	01.2005 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8	218 ch	01.2005 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8 AWD	218 ch	01.2005 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 2.8 CRD	163 ch	10.2007 >
	163 ch	10.2007 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 3.3	170 ch	01.2008 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 3.8	193 ch	10.2007 >
<b>DODGE</b>		
CARAVAN III (RG_) - 3.3	174 ch	01.2005 >
	179 ch	01.2005 > 05.2007
CARAVAN III (RG_) - 3.3 AWD	174 ch	01.2005 >
CARAVAN III (RG_) - 3.8	209 ch	01.2005 > 05.2007
	218 ch	01.2005 >
CARAVAN III (RG_) - 3.8 AWD	209 ch	01.2005 > 05.2007
	218 ch	01.2005 >
CARAVAN III (RG_) - 3.8 Turbo AWD	208 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.