

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1080
Fixation	Bride L.43mm Ø47mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	55
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ATOS (MX) - 0.8	52 ch	04.1999 > 07.2003
ATOS (MX) - 1.0 i	54 ch	02.1998 > 03.2002
	58 ch	03.2001 >
ATOS (MX) - 1.1	58 ch	08.2003 > 05.2005
	63 ch	03.2004 >
ATOS (MX) - 1.3	85 ch	08.2003 > 08.2008
ATOS PRIME (MX) - 1.0 i	54 ch	08.1999 >
	58 ch	03.2001 >
ATOS PRIME (MX) - 1.1	59 ch	06.2003 >
	63 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.