

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1305
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	40
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
TRAJET (FO) - 2.0	136 ch	03.2000 >
	140 ch	01.2004 >
	141 ch	11.2003 >
TRAJET (FO) - 2.0 CRDi	113 ch	04.2001 >
	125 ch	08.2005 >
TRAJET (FO) - 2.7 V6	173 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.