

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1140
Fixation	2(Ø13mm)-1(Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	280
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.25
Longueur du pignon [mm]	40
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	Ø14mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Type de capteur (non fourni)	Avec
Livré avec	sans biellettes de direction ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

JAGUAR		
XJ (03-07) (X350, X358) - XJ6 2.7 D	207 ch	10.2005 >
XJ (03-07) (X350, X358) - XJ6 3.0	238 ch	05.2003 >
XJ (03-07) (X350, X358) - XJ8 3.5	258 ch	05.2003 >
XJ (03-07) (X350, X358) - XJ8 4.2	298 ch	05.2003 >
XJ (03-07) (X350, X358) - XJR 4.2	395 ch	05.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.