

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1185
Fixation	2 (Ø14mm)
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	32
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>KIA</b>		
SORENTO (02-09) (JC) - 2.4	139 ch	08.2002 >
SORENTO (02-09) (JC) - 2.5 CRDi	140 ch	08.2002 >
	163 ch	05.2006 >
	170 ch	12.2006 >
SORENTO (02-09) (JC) - 3.3 V6	241 ch	12.2006 >
	248 ch	11.2007 >
SORENTO (02-09) (JC) - 3.5 V6	194 ch	08.2002 >
SORENTO (02-09) (JC) - 3.8 Allroad	266 ch	09.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.