

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1090
Fixation	1(Ø10mm)-1(F10x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	480
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x160
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - M5	507 ch	09.2004 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - M5	507 ch	02.2007 >
6 Series (03-10) (E63) - M6	507 ch	09.2005 >
6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - M6	507 ch	07.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.