

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1280
Fixation	2 (Ø14mm)
Entraxe de fixation [mm]	590
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	110
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M17x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MAZDA		
3 (04-09) (BK) - 1.4	80 ch	02.2004 >
	84 ch	10.2003 >
3 (04-09) (BK) - 1.6	105 ch	10.2003 >
3 (04-09) (BK) - 1.6 DI Turbo	109 ch	06.2004 >
3 (04-09) (BK) - 2.0	150 ch	10.2003 >
3 (04-09) (BK) - 2.0 MZR-CD	143 ch	12.2006 >
3 (04-09) (BK) - 2.3 DiSi Turbo MPS	250 ch	06.2006 >
3 (04-09) (BK) - 2.3 MPS	260 ch	12.2006 >
3 (04-09) (BK) - 2.3 MZR	160 ch	10.2003 > 09.2004
3 (04-09) (BK) - 2.3 MZR Sport	171 ch	10.2003 >
3 (04-09) (BK) 3 Volumes - 1.6	105 ch	02.2004 >
3 (04-09) (BK) 3 Volumes - 1.6 DI Turbo	109 ch	06.2004 >
3 (04-09) (BK) 3 Volumes - 2.0	150 ch	02.2004 >
3 (04-09) (BK) 3 Volumes - 2.0 MZR-CD	143 ch	12.2006 >
3 (04-09) (BK) 3 Volumes - 2.3	160 ch	10.2003 > 09.2004
	171 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.