

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1130
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	435
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	80
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

OPEL		
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.6	94 ch	01.2006 >
	105 ch	07.2005 >
	115 ch	01.2008 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.6 CNG Turbo	150 ch	02.2009 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.7 CDTI	110 ch	01.2008 >
	125 ch	01.2008 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.8	140 ch	07.2005 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.9 CDTI	100 ch	07.2005 >
	120 ch	07.2005 >
	150 ch	07.2005 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 2.0	200 ch	07.2005 >
	241 ch	01.2006 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 2.2	150 ch	07.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.