

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FoMoCo
Longueur [mm]	1270
Fixation	2 (Ø11mm)
Entraxe de fixation [mm]	400
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	3.5
Longueur du pignon [mm]	103
Nombre de cannelures du pignon	40
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x200

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FORD		
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.3	60 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	69 ch	10.1982 > 02.1987
	75 ch	08.1982 > 09.1984
	79 ch	08.1984 > 09.1984
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	105 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 09.1984
	146 ch	08.1982 > 09.1984
	150 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	105 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 09.1984
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 09.1984
	146 ch	08.1982 > 09.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.