

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1200
Fixation	2 (F12x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	320
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	40
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
Type de capteur (non fourni)	Rond

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

PEUGEOT		
406 (8B) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 05.2004
406 (8B) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 12.2004
406 Coupe (8C) - 3.0 V6 24V	190 ch	03.1997 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.