

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	BENDIX
Longueur [mm]	1140
Fixation	1 (Ø10mm)-1 (10x13)
matière	acier
Entraxe de fixation [mm]	215
Type de pignon	Demi-cannelé
Nombre de tours du pignon	3.4
Longueur du pignon [mm]	35
Nombre de cannelures du pignon	5
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Distributeur haut. 105 mm

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
504 (A_, M_) - 2.1 D (A20, M20)	65 ch	02.1971 > 07.1986
504 (A_, M_) - 2.3 D (A40, A45)	69 ch	07.1975 > 12.1983
504 Break (D_, F_) - 2.0 (D11, F11)	92 ch	04.1971 > 07.1986
504 Break (D_, F_) - 2.1 D (E20, F20)	65 ch	04.1971 > 07.1986
504 Break (D_, F_) - 2.3 D (D40, F40)	69 ch	07.1975 > 07.1986
504 Cabriolet - 2.0	102 ch	10.1974 > 08.1982
	106 ch	08.1982 > 08.1984
504 Coupe - 2.0	102 ch	10.1974 > 08.1982
	106 ch	08.1982 > 08.1984
504 Coupe - 2.7	144 ch	10.1977 > 08.1984
504 Pick-up (E_) - 1.6	63 ch	01.1980 > 06.1987
504 Pick-up (E_) - 1.8	72 ch	07.1987 > 12.1989
	75 ch	08.1981 > 10.1986
504 Pick-up (E_) - 1.9 D	54 ch	01.1980 > 12.1989
	56 ch	08.1981 > 10.1986
504 Pick-up (E_) - 2.3 D	69 ch	01.1980 > 12.1989
505 (551A) - 1.8	75 ch	06.1981 > 10.1985
	82 ch	01.1982 > 10.1985
	84 ch	09.1985 > 10.1986
505 (551A) - 2.0	90 ch	04.1983 > 09.1985
	97 ch	11.1980 > 12.1985
	98 ch	09.1985 > 09.1991
	107 ch	09.1980 > 11.1982
505 (551A) - 2.0 TI,STI	110 ch	08.1979 > 10.1986
505 (551A) - 2.2	114 ch	03.1986 > 12.1993
	116 ch	05.1981 > 10.1984
505 (551A) - 2.2 Turbo Injection	155 ch	03.1984 > 10.1988
	174 ch	06.1987 > 12.1988
505 (551A) - 2.3 D	69 ch	05.1979 > 09.1984
505 (551A) - 2.3 Turbo Diesel	80 ch	09.1980 > 06.1986
505 (551A) - 2.5 Diesel	69 ch	10.1981 > 11.1990
	75 ch	06.1981 > 12.1993
505 (551A) - 2.5 Turbo Diesel	90 ch	10.1983 > 12.1993
	95 ch	10.1983 > 12.1990
	105 ch	10.1986 > 12.1993
505 Break (551D) - 1.8	75 ch	04.1982 > 09.1985
	84 ch	10.1985 > 09.1989
505 Break (551D) - 2.0	82 ch	04.1982 > 11.1987
	94 ch	08.1983 > 12.1985
	98 ch	09.1985 > 11.1987
	110 ch	10.1985 > 09.1989
	113 ch	10.1985 > 08.1991
505 Break (551D) - 2.2	114 ch	01.1986 > 12.1993
	121 ch	10.1985 > 08.1991
505 Break (551D) - 2.2 GTI	122 ch	09.1985 > 12.1986
505 Break (551D) - 2.2 Ti	131 ch	01.1984 > 09.1985
505 Break (551D) - 2.3 D	69 ch	06.1982 > 09.1984
505 Break (551D) - 2.3 Diesel	80 ch	04.1982 > 06.1986

PEUGEOT		
505 Break (551D) - 2.5 D	95 ch	10.1985 > 08.1991
505 Break (551D) - 2.5 Diesel	70 ch	01.1986 > 12.1993
	75 ch	08.1983 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.5 Turbo Diesel	90 ch	10.1985 > 11.1987
	105 ch	10.1986 > 12.1993
604 (561A_) - 2.0	95 ch	03.1983 > 02.1987
604 (561A_) - 2.3 TD	80 ch	12.1979 > 05.1983
604 (561A_) - 2.5 TD	90 ch	08.1983 > 12.1986
604 (561A_) - 2.7 SL	136 ch	12.1979 > 05.1983
604 (561A_) - 2.7 TI,STI	144 ch	12.1979 > 05.1983
604 (561A_) - 2.8 GTI	150 ch	09.1983 > 07.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.