

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1225
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	95
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	50
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 TS (NCP13)	105 ch	01.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 VVT-i TS	106 ch	02.2003 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.4 D-4D (NLP22)	75 ch	12.2001 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.5 (NCP21)	105 ch	05.2003 >
	106 ch	03.2000 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.