

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1180
Fixation	Bride L.35mm Ø43mm
matière	Bimétal
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.4
Longueur du pignon [mm]	43
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |


APPLICATIONS

NISSAN

KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi	57 ch	08.2003 >
	61 ch	08.2005 >
	65 ch	08.2003 >
	82 ch	08.2003 >
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi 70	68 ch	04.2006 >
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi 85	85 ch	04.2006 >
KUBISTAR Camionnette (X80) - 1.5 dCi	61 ch	08.2005 >
	65 ch	
	82 ch	

RENAULT

KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	07.2003 >
	68 ch	06.2005 >
	84 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC07)	65 ch	12.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC08, KC09)	82 ch	07.2002 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	12.2002 >
	68 ch	06.2005 >
	84 ch	06.2005 >
	61 ch	10.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC07)	65 ch	12.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC08, FC09)	82 ch	04.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.