

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1275
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	465
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	55
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M15x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

CHRYSLER		
300 C - 3.0 CRD	218 ch	09.2005 >
300 C - 3.5	249 ch	09.2004 >
300 C - 5.7	340 ch	09.2004 >
300 C - 6.1 SRT8	431 ch	06.2005 >
	431 ch	06.2005 >
300 C Touring - 3.0 CRD	218 ch	09.2005 >
300 C Touring - 3.5	249 ch	09.2004 >
300 C Touring - 3.5 AWD	249 ch	09.2004 >
300 C Touring - 5.7	340 ch	09.2004 >
300 C Touring - 5.7 AWD	340 ch	04.2005 >
300 C Touring - 6.1 SRT8	431 ch	06.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.