

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Longueur [mm]	<b>1065</b>
Fixation	<b>2 (Ø10mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>225</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>4</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>30</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>54</b>
Raccord d'entrée	<b>F16x150</b>
Raccord de sortie	<b>F14x150</b>
Livré avec	<b>sans biellettes de direction</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (75-83) (E21) - 315	75 ch	03.1981 > 03.1984
3 Series (75-83) (E21) - 316	90 ch	08.1975 > 08.1980
	90 ch	09.1980 > 08.1982
3 Series (75-83) (E21) - 318	98 ch	08.1975 > 08.1980
3 Series (75-83) (E21) - 318i	105 ch	11.1979 > 08.1982
3 Series (75-83) (E21) - 320	109 ch	08.1975 > 08.1977
3 Series (75-83) (E21) - 320i	125 ch	06.1975 > 08.1982
3 Series (75-83) (E21) - 320/6	122 ch	09.1977 > 08.1982
3 Series (75-83) (E21) - 323i	143 ch	01.1978 > 08.1982

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.