

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1175
Fixation	4 (Ø8mm)
Entraxe de fixation [mm]	405
Entraxe de fixation [mm]	58
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIMLER		
XJ 40, 81 - Double Six 6.0	311 ch	02.1993 > 09.1994
XJ 40, 81 - Sovereign 3.6	185 ch	10.1986 > 09.1989
	197 ch	10.1986 > 07.1989
XJ 40, 81 - Sovereign 4.0	222 ch	09.1989 > 09.1994
JAGUAR		
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 2.9	147 ch	10.1986 > 08.1990
	159 ch	10.1986 > 08.1990
	167 ch	10.1986 > 08.1990
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 3.2 24V	199 ch	09.1990 > 11.1994
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 3.6	185 ch	10.1986 > 08.1989
	197 ch	10.1986 > 08.1989
	212 ch	10.1986 > 08.1989
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 4.0	222 ch	09.1989 > 11.1994
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ12 6.0	311 ch	03.1993 > 11.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.