

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation	Bride L.26mm Ø44mm
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	28
Raccord d'entrée	F12x150
Raccord de sortie	F12x150
Livré avec	sans biellettes de direction

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>PORSCHE</b>		
924 - 2.0	125 ch	11.1975 > 08.1989
924 - 2.0 Carrera GT	209 ch	06.1980 > 10.1986
924 - 2.0 Turbo	170 ch	11.1978 > 06.1980
	177 ch	06.1980 > 10.1986
924 - 2.5 S	150 ch	09.1985 > 07.1987
	160 ch	08.1987 > 07.1988
	163 ch	10.1981 > 12.1984
944 - 2.5 S	190 ch	08.1986 > 07.1988
944 Cabriolet - 2.5 Turbo	250 ch	11.1990 > 07.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.