

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	830
Fixation	Bride L.30mm Ø45mm
matière	acier
Diamètre extérieur [mm]	36
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.25
Longueur du pignon [mm]	30
Nombre de cannelures du pignon	52
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

OPEL		
CALIBRA A (85_) - 2.0 i 16V 4x4	150 ch	06.1990 > 12.1993
VECTRA A (86_, 87_) - 1.8 S 4x4	88 ch	01.1989 > 07.1989
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i 4x4	115 ch	01.1990 > 10.1990
	129 ch	01.1990 > 09.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i 4x4 KAT	116 ch	01.1990 > 11.1995
VECTRA A (86_, 87_) - 2000 16V 4x4	150 ch	01.1990 > 10.1990
VECTRA A (86_, 87_) - 2000/GT 16V 4x4 KAT	150 ch	02.1990 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 2.0 Allroad	150 ch	08.1989 > 08.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.