

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Longueur [mm]	<b>1150</b>
Fixation	<b>2 (Ø10mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>325</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>63</b>
Raccord d'entrée	<b>F16x150</b>
Raccord de sortie	<b>F14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Avec</b>
Livré avec	<b>sans biellettes de direction</b> <b>Sonde (capteur) Plug 2 Plots</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.5 i (HS)	150 ch	01.1986 > 12.1987
	173 ch	02.1987 > 06.1988
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.7 i 24V (KA4)	169 ch	01.1988 > 12.1990
LEGEND (85-90) Coupe (KA3) - 2.7 i 24V	169 ch	10.1987 > 12.1990
<b>ROVER</b>		
800 (XS) - 2.7	173 ch	10.1987 > 09.1988
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS)	167 ch	10.1986 > 10.1988
	173 ch	01.1987 > 12.1988
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS) KAT	150 ch	10.1986 > 12.1988
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS)	177 ch	02.1988 > 11.1988
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS) KAT	169 ch	02.1988 > 11.1988
800 Hatchback (XS) - 2.7	173 ch	10.1987 > 09.1988
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse (XS) KAT	169 ch	10.1988 > 11.1988
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse/SLI	177 ch	10.1988 > 11.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.