

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1135
Fixation	Bride L.35mm Ø46mm
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.25
Longueur du pignon [mm]	67
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
164 (164) - 2.0	138 ch	06.1987 > 12.1989
	143 ch	11.1987 > 12.1989
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	143 ch	06.1987 > 12.1989
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2H)	148 ch	06.1987 > 12.1989
164 (164) - 2.0 Turbo	174 ch	10.1987 > 12.1989
	175 ch	02.1988 > 12.1989
164 (164) - 2.0 Twin Spark	148 ch	06.1987 > 12.1989
164 (164) - 2.5 TD (164.A1A)	114 ch	06.1987 > 12.1989
164 (164) - 3.0	188 ch	11.1987 > 12.1989
	200 ch	02.1988 > 12.1989
164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	06.1987 > 12.1989
164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	06.1987 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.