

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	920
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	320
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Avec support de vérin (Livré sans vérin)	

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
305 (82-89) (581M) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	08.1984 > 07.1988
	90 ch	07.1984 > 08.1987
	94 ch	08.1984 > 06.1988
305 (82-89) (581M) - 1.8	80 ch	11.1982 > 12.1988
305 (82-89) (581M) - 1.8 D	60 ch	11.1982 > 12.1988
305 (82-89) (581M) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	08.1984 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.9 D	64 ch	08.1984 > 07.1988
	65 ch	08.1984 > 07.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	02.1986 > 12.1988
	90 ch	07.1984 > 12.1987
305 (82-89) Break (581E) - 1.8 D	60 ch	11.1982 > 12.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	09.1984 > 10.1987
305 (82-89) Break (581E) - 1.9 Diesel	64 ch	08.1984 > 12.1988
	65 ch	08.1984 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.