

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1135
Fixation	Bride L.37mm Ø45mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	63
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FIAT		
CROMA (85-96) (154) - 1600	83 ch	12.1985 > 12.1990
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d.	94 ch	11.1992 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)	91 ch	05.1989 > 10.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 16V	137 ch	08.1992 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 2000 CHT	100 ch	01.1991 > 09.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 CHT (154.AC)	90 ch	12.1985 > 02.1989
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AD)	120 ch	03.1987 > 09.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM)	113 ch	03.1986 > 09.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	116 ch	10.1987 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo	151 ch	11.1986 > 11.1988
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM)	155 ch	12.1985 > 06.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	150 ch	06.1987 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 2500 D	75 ch	12.1985 > 12.1989
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.AE)	101 ch	12.1985 > 08.1989
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.LL, 154.PL)	115 ch	05.1989 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 2500 TDE	105 ch	12.1991 > 01.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.